

モデル名/型番		UX/24JBL (コスミックブラック) PAUX24JNSBL	UX/23JBL (コスミックブラック) PAUX23JNLBL	UX/25JBL (コスミックブラック) PAUX25JNLBL
ブレインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 Service Pack3 (※1) (※2)		
プロセッサ		インテル® Atom™ プロセッサ N280 動作周波数1.66GHz		
チップセット		モバイル インテル® 945GSE Expressチップセット		
メモリ	標準/最大	1GB (1GB×1) / 1GB (※3) (※4)		
	仕様	PC2-4200 (DDR2-533) 対応 SDRAM		
表示機能	内部ディスプレイ	10.1型ワイド WSVGA TFTカラー Clear SuperView液晶 (省電力LED/バックライト) 1,024×600ドット (※5) (※6)		
	特徴	省電力LED/バックライト、低反射		
	ビデオRAM	最大128MB (メインメモリと共用) (※3)		
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® 945GSE Expressチップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 950搭載)		
補助記憶装置	ハードディスク	160GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※7)		
通信機能	LAN	100Base-TX/10Base-T (自動認識)		
	無線LAN (※8)	IEEE802.11b/g 準拠 (Wi-Fi準拠、152bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応) (※9)		
サウンド機能 (※10)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/16ビットステレオ) (※11) モノラルスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵		
インタフェース		●ヘッドホン出力 (3.5mm中ステレオミニジャック) ×1 ●RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1 ●USB2.0×3 (※12) ●マイク入力 (3.5mm中ミニジャック) ×1 ●LAN (RJ45) ×1		
Webカメラ		1/11インチCMOSセンサ、有効画素数 約30万画素		
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		
電源	バッテリー駆動時間 (※13)	バッテリーパック 31Q-S 装着時: 約4.0時間 バッテリーパック 61Q-S (オプション) 装着時: 約10.0時間		バッテリーパック 61Q-S 装着時: 約10.0時間 バッテリーパック 31Q-S (オプション) 装着時: 約4.0時間
外形寸法 (突起部含まず)		約263 (幅) × 192.3 (奥行) × 25.4 ~ 30.8 (高さ) mm		約263 (幅) × 211.5 (奥行) × 25.4 ~ 30.8 (高さ) mm
質量		バッテリーパック 31Q-S 装着時: 約1.18kg バッテリーパック 61Q-S (オプション) 装着時: 約1.33kg		バッテリーパック 61Q-S 装着時: 約1.33kg バッテリーパック 31Q-S (オプション) 装着時: 約1.18kg
主な付属品		●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリーパック 31Q-S (本体装着済み) ●バッテリーパック 61Q-S (本体装着済み)		
海外保証 (制限付)		あり (1年)		
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版	—	

※1. Windows® XP Home Editionでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。

※4. あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。取り付けることのできるメモリ容量は、最大1GBまでです。

※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※6. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※7. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリ領域として約4.81GB使用しています。Dドライブとして約10.7GB設定しています (FAT32フォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリ領域の容量は含まれません。リカバリ領域、Dドライブ以外のすべての領域はNTFSで設定されています。

※8. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※9. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。

※10. キャブチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※11. サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。

※12. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※13. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。