



モデル名/型番		CX/47KWH (リュクスホワイト) PACX47KLFWH	CX/45KWH (リュクスホワイト) PACX45KLFWH	NX/78KBL (グラマラスブラック) PANX78KLFBL	NX/78KWH (ノーブルホワイト) PANX78KLFWH	NX/76KBL (グラマラスブラック) PANX76KLFBL	NX/76KWH (ノーブルホワイト) PANX76KLFWH	NX/76KPK (ロータスピンク) PANX76KLFPK
ブレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(※1)(※2)			Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(※1)(※2)			
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8600 動作周波数 2.40GHz		インテル® Celeron® プロセッサ 900 動作周波数 2.20GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ 超低電圧®版 SU9400 動作周波数1.40GHz		
チップセット		モバイル インテル® GM45 Expressチップセット		モバイル インテル® GL40 Expressチップセット		モバイル インテル® GS45 Expressチップセット		
メモリ	標準/最大	4GB(2GB×2)/4GB(※3)(※4)		2GB(2GB×1)/4GB(※3)(※4)		4GB(2GB×2)/4GB(※3)(※5)		
	仕様	PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM、デュアルチャンネル対応			PC3-6400(DDR3-800)対応 SDRAM、デュアルチャンネル対応			
表示機能	内部ディスプレイ	13.3型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,280×800ドット(※6)(※7)			12.1型ワイド WXGA TFTカラー液晶(省電力LEDバックライト) 1,280×800ドット(※6)			
	特徴	広視野角、低反射			省電力LEDバックライト			
	ビデオRAM	最大1,293MB (メインメモリと共用)(※3)		最大781MB (メインメモリと共用)(※3)		最大1,340MB(メインメモリと共用)(※3)		
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)		モバイル インテル® GL40 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)		モバイル インテル® GS45 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)		
入力装置		横スクロール機能付レーザーマウス(USB A接続)(標準添付)						
補助記憶装置	SSD/HDD	320GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※8)			128GB SSD(Serial ATA対応)(※9) 250GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※9)			
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※10)(※11)						
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)		100Base-TX/10Base-T (自動認識)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)		
	無線LAN(※12)	IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応)(※13)			IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応)(※13)			
サウンド機能(※14)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/24ビットステレオ)(※15)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (再生時96kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/16ビットステレオ)(※15)			
		ステレオスピーカー内蔵			モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵			
インターフェース		●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※16) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※16) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※17)			●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※16) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※16) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1			
FeliCaポート		1ポート			—			
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			指紋センサー(スライド方式)、TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー駆動時間(※18)	約4.0時間(※19)		約3.3時間(※19)		バッテリーパック63A装着時: 約13.0時間(※19) バッテリーパック32A(オプション)装着時: 約6.5時間(※19)		バッテリーパック63A装着時: 約12.0時間(※19) バッテリーパック32A(オプション)装着時: 約6.0時間(※19)
	外形寸法(突起部含まず)	約317.0(幅)×230.6(奥行)×29.5~38.2(高さ)mm			約286.0(幅)×223.0(奥行)×29.9(高さ)mm			
質量(標準バッテリーパック装着時)		約2.3kg			バッテリーパック63A装着時: 約1.39kg バッテリーパック32A(オプション)装着時: 約1.27kg		バッテリーパック63A装着時: 約1.45kg バッテリーパック32A(オプション)装着時: 約1.33kg	
主な付属品		●横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続) ●ACアダプター ●ACケーブル ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他			●ACアダプター ●ACケーブル ●ウォールマウントプラグ ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック63A(本体装着済み) 他			
保証(海外保証(制限付)を含む)		あり(1年)			あり(1年)			
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2			Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2			

※1. Windows® 7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。CX/47KWHは出荷時(システム・メモリ4GB)では最大1,293MB、NXは出荷時(システム・メモリ4GB)では最大1,340MB、CX/45KWHは出荷時(システム・メモリ2GB)では最大781MBまでビデオRAMとして使用されます。

※4. 取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。CX/45KWHでは、あらかじめ1スロットに2GBのメモリが1枚装着されています。4GBに拡張するためには、空きスロットに2GBのメモリ(オプション)を装着してください。CX/47KWHでは4GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。なお、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※5. あらかじめオプションボードに2GB、1スロットに2GBのメモリが装着されています。取り付けることのできるメモリ容量は最大4GBまでです。本機では最大構成のメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。なお、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術で駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※7. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※8. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリー領域として約11.6GBを使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、システム回復オプション領域は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※9. SSD、HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域として約9.8GB使用しています。Dドライブとして約10.7GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※10. バッテリー駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

※11. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。

※12. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※13. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※14. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※15. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。Windows®上では、CXは再生時: 最大192kHz/24ビット、録音時: 最大96kHz/24ビット、NXは再生時および録音時: 最大48kHz/16ビットになります。

※16. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※17. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※18. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※19. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。

* 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。