

モデル名/型番	UX/27KWHMA (スノーホワイト) PAUX27KNUWHMA	UX/25KWH (スノーホワイト) PAUX25KNUWH	UX/24KWH (スノーホワイト) PAUX24KNVWH	UX/24KBR (サテンブラウン) PAUX24KNVBR	UX/24KBL (コスミックブラック) PAUX24KNVBL	UX/23KWH (スノーホワイト) PAUX23KNUWH	UX/23KBR (サテンブラウン) PAUX23KNUBR	UX/23KBL (コスミックブラック) PAUX23KNUBL	
ブレインストールOS	Windows® 7 Starter 32ビット 正規版(※1)(※2)								
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ N280 動作周波数1.66GHz								
ワイヤレスソリューション	インテル® WiMAX/ WiFi Link 5150		—						
チップセット	モバイル インテル® 945GSE Expressチップセット								
メモリ	標準/最大	1GB(1GB×1)/2GB(※3)(※4)							
	仕様	PC2-4200(DDR2-533)対応 SDRAM							
表示機能	内部ディスプレイ	10.1型ワイド WSVGA TFTカラー Clear SuperView液晶(省電力LEDバックライト) 1,024×600ドット(※5)(※6)							
	特徴	省電力LEDバックライト、低反射							
	ビデオRAM	最大251MB(メインメモリと共用)(※3)							
	グラフィック アクセラレータ	モバイル インテル® 945GSE Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 950搭載)							
入力装置	本体キーボード	85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm							
補助 記憶装置	ハードディスク	250GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※7)							
	LAN	100Base-TX/10Base-T(自動認識)							
通信機能	無線LAN(※8)	IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128/64 bit WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※9)							
	WiMAX通信 モジュール(※11)	IEEE802.16e-2005(※12)							
サウンド機能(※13)	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/16ビットステレオ)(※14) モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵								
インターフェース	●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(※15) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1								
Webカメラ	1/11インチプログレッシブ方式CMOSセンサー、総画素数約31万画素(有効画素数約30万画素)								
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット								
電源	バッテリー 駆動時間 (※16)(※17)	バッテリーパック31Q-S 装着時:約4.0時間	バッテリーパック61Q-S 装着時:約10.0時間	バッテリーパック31Q-S装着時:約4.0時間 バッテリーパック61Q-S(オプション)装着時:約10.0時間					
		バッテリーパック61Q-S (オプション) 装着時:約10.0時間	バッテリーパック31Q-S (オプション) 装着時:約4.0時間						
外形寸法(突起部含まず)	約263.0(幅)× 192.3(奥行)× 25.4~30.8(高さ)mm	約263.0(幅)× 211.5(奥行)× 25.4~30.8(高さ)mm	約263.0(幅)×192.3(奥行)×25.4~30.8(高さ)mm						
質量	バッテリーパック31Q-S 装着時:約1.18kg バッテリーパック61Q-S (オプション) 装着時:約1.33kg	バッテリーパック61Q-S 装着時:約1.33kg バッテリーパック31Q-S (オプション) 装着時:約1.18kg	バッテリーパック31Q-S装着時:約1.18kg バッテリーパック61Q-S(オプション)装着時:約1.33kg						
主な付属品	●ACアダプター ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書								
	●バッテリーパック31Q-S (本体装着済み)	●バッテリーパック61Q-S (本体装着済み)	●バッテリーパック31Q-S(本体装着済み)						
保証(海外保証(制限付)を含む)	あり(1年)								
主なアプリケーション	—		Microsoft® Office Personal 2007 SP2 2年間ライセンス版			—			

※1. Windows® 7 Starterでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. ビデオRAM容量はコンピューター内のシステム・メモリ容量に依存します。出荷時(システム・メモリ1GB)では最大251MB、システム・メモリ2GBの場合、最大256MBまでビデオRAMとして使用されます。

※4. あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ(オプション)を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、最大2GBまでです。

※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※6. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※7. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域として約5.6GB使用しています。Dドライブとして約10.7GB設定しています(NFTSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。リカバリー領域、すべての領域はNTFSで設定されています。

※8. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※9. 5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。5GHz帯無線LANのIEEE802.11a、IEEE802.11n準拠のモードは、W52/W56に対応しています。IEEE802.11n準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※10. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。

※11. WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANは同時に使用することはできません。

※12. 本製品に内蔵のインテル® WiMAX/WiFi Link 5150は、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大13Mbps/上り最大3Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。

※13. キャプチャソフト等を使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※14. サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。

※15. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※16. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※17. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。