



| モデル名/型番 | | D710/T5BW (リュクスホワイト) PD710T5BSFW | D710/T5BB (プレジヤスブラック) PD710T5BSFB | D710/T5BR (シャイニーレッド) PD710T5BSFR | T750/T8B (シャイニーオーシャン) PT750T8BBFB |
|--------------|--------------------|---|---|--|--|
| ブレインストールOS | | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (※1) (※2) (※3) Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 | | | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (※1) (※2) (※3) Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 |
| プロセッサ | | インテル® Pentium® プロセッサ P6200 | | | インテル® Core™ i5-480M プロセッサ |
| 動作周波数 | | 2.13GHz | | | 2.66GHz(ターボ・ブースト利用時は最大2.93GHz) |
| チップセット | | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット | | | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット |
| 映像専用プロセッサ | | — | | | TOSHIBA Quad Core HD Processor(SpursEngine™) |
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5) | | | 4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5) |
| | 仕様 | PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | | | PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) |
| 表示機能 | ディスプレイ | 21.5型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView液晶 1,920×1,080ドット(※7)(※8) | | | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※7)(※8) |
| | グラフィックアクセラレーター(※9) | インテル® HD グラフィックス (プロセッサ内に内蔵) | | | インテル® HD グラフィックス (プロセッサ内に内蔵) |
| 入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、ワイヤレス方式 | | | 109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き) |
| | ポインティングデバイス | — | | | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド(※10) |
| 補助記憶装置 | ハードディスク | 1TB(7,200rpm, Serial ATA対応)(※11) | | | 750GB(5,400rpm, Serial ATA対応)(※11) |
| | 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | | | ブルーレイディスク™ドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | | | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) |
| | 無線LAN(※12) | IEEE802.11b/g/n準拠(※13) | | | IEEE802.11b/g/n準拠(※13) |
| TVチューナー | | 地上デジタルTVチューナー×1(※14) | | | 地上デジタルTVチューナー×1(※14) |
| サウンド機能(※15) | | ONKYO®製ステレオスピーカー、モノラルマイク | | | harman/kardon® ステレオスピーカー |
| 主なインターフェース | | ●USB2.0×6(※16) ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI入力端子×1(※17) ●D4映像入力端子×1(※18) | | | ●USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用)(※16) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※16) ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※17) |
| Webカメラ | | 有効画素数 約130万画素 | | | 有効画素数 約30万画素 |
| 電源 | | — | | | 約3.3時間(※20)(※21) |
| 外形寸法(突起部含まず) | | 約531(幅)×190(奥行)×405(高さ)mm | | | 約387.6(幅)×266.8(奥行)×29.1~34.8(高さ)mm |
| 質量(※22) | | 約8.5kg | | | 約3.0kg |
| 主な付属品 | | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●リモコン(※23) ●ワイヤレスキーボード(※24) ●横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス(※25) ●B-CAS カード 他 | | | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●リモコン(※23) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) ●B-CAS カード 他 |
| 保証 | | あり(1年)(※26) | | | あり(1年/海外保証(制限付)を含む) |
| 主なアプリケーション | | Microsoft® Office Home and Business 2010 | | | Microsoft® Office Home and Business 2010、 Adobe® Premiere® Elements 8 |

※1. Windows® 7 Home Premiumでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版を選択した場合は、リカバリーが必要です。またセットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。

※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※5. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版使用時:最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版使用時:最大1,307MB(D710)、1,272MB(T750)までビデオRAMとして使用されます。

※6. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差がシングルチャネル動作となります。

※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※8. Clear SuperView液晶(D710)、Clear SuperView LED液晶(T750)は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※9. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、T750ではグラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。

※10. 指の動きで上下左右のスクロールや文字や画像の拡大/縮小を行うジェスチャーコントロールの詳細は、タッチパッドの設定やマウスのプロパティなどを参照してください。

※11. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域としてD710は約17GB、T750は約18GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※12. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※13. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※14. 内蔵のTVチューナーでBS(デジタル放送/アナログ放送)やCS(デジタル放送/アナログ放送)を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。

※15. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※16. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器(T750のみ)すべての動作を保証するものではありません。

※17. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、D710はWindows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。

※18. D4映像入力端子に接続した映像やL/R音声入力端子に接続した音声を、Windows®上で表示/取り込みを行うことはできません。

※19. バッテリーパックは消耗品です。

※20. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※21. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※22. T750はバッテリーパック以外の主な付属品は含みません。D710は主な付属品を含みません。

※23. 電池(単4形)2個付属。

※24. 電池(単3形)2個付属。

※25. 電池(単3形)1個付属。

※26. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。