

モデル名/型番		T751/T8CW (リュクスホワイト) PT751T8CBFW	T751/T8CR (シャイニーレッド) PT751T8CBFR
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)	
CPU		インテル® Core™ i5-2410M プロセッサ	
チップセット		モバイル インテル® HM65 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大	4GB (2GB×2)/8GB (※3)	
	仕様	PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)	
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※5) (※6)	
入力装置	本体キーボード	109キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
	マウス	ワイヤレスマウス (USB接続)	
補助記憶装置	ハードディスク	750GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※7)	
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)	
	無線LAN (※8)	IEEE802.11b/g/n準拠 (※9)	
	ワイヤレス・ディスプレイ (※8)	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 (※10)	
TVチューナー		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 (※11)	
サウンド機能 (※12)		harman/kardon® ステレオスピーカー	
主なインターフェース		●USB2.0×3 (※13) ●USB3.0×1 (※14) ●LAN (RJ45) ×1 ●HDMI出力端子×1 (※15)	
Webカメラ		有効画素数 約100万画素	
電源	バッテリー駆動時間 (※16)	約4.5時間 (※17) (※18)	
外形寸法 (突起部含まず)		約387.6 (幅) ×266.8 (奥行) ×29.1~34.8 (高さ) mm	
質量 (※19)		約3.0kg	
主な付属品		●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) ●リモコン (※20) ●ワイヤレスマウス (USB接続) (※21) ●B-CAS カード 他	
保証		あり (1年/海外保証 (制限付) を含む)	
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010	

- ※1. Windows® 7 Home Premiumでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。
- ※4. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差がシングルチャネル動作となります。
- ※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※6. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※7. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約15GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※8. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※9. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

- ※10. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル®ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送などコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。
- ※11. 内蔵のTVチューナーで地上アナログ放送、BS/CS (アナログ) 放送を視聴することはできません。
- ※12. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※13. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※14. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※15. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※16. バッテリーパックは消耗品です。
- ※17. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
- ※18. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- ※19. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※20. 電池 (単4形) 2個付属。
- ※21. 電池 (単3形) 1個付属。

モデル名/型番	T551/T6CB (ベルベッティブラック) PT551T6CBFB	T551/T5CB (ベルベッティブラック) PT551T5CBTB	T551/T4CW (ベルベッティホワイト) PT551T4CBTW	T551/T4CB (ベルベッティブラック) PT551T4CBTB	T551/58CW (ベルベッティホワイト) PT55158CBFW	T551/58CB (ベルベッティブラック) PT55158CBFB
プレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)				Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)	
CPU	インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ		次世代 新CPU インテル® Pentium® プロセッサ			インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサ
チップセット	モバイル Intel® HM65 Express チップセット					モバイル Intel® HM65 Express チップセット
メモリ	標準/最大		4GB (2GB×2)/8GB (※3)			8GB (4GB×2)/8GB (※4)
	仕様		PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※5)			PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※5)
表示機能	ディスプレイ					ディスプレイ
入力装置	本体キーボード		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)			106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド			ジェスチャーコントロール付きタッチパッド
	マウス		ワイヤレスマウス (USB接続)			ワイヤレスマウス (USB接続)
補助記憶装置	ハードディスク		750GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※8)			750GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※8)
	光学ドライブ		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)			1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)
	無線LAN (※9)		IEEE802.11b/g/n準拠 (※10)			IEEE802.11b/g/n準拠 (※10)
	Bluetooth (※9)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver3.0 + HS (※11)			—
TVチューナー	地上デジタルTVチューナー×1 (※12)					—
サウンド機能 (※13)	harman/ kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク					harman/ kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク
主なインターフェース	●USB2.0×3 (※14) ●USB3.0×1 (※15) ●LAN (RJ45) ×1 ●HDMI出力端子×1 (※16)					●USB2.0×3 (※14) ●USB3.0×1 (※15) ●LAN (RJ45) ×1 ●HDMI出力端子×1 (※16)
Webカメラ	有効画素数 約30万画素					有効画素数 約30万画素
電源	バッテリー駆動時間 (※17)	約8時間 (※18) (※19)	約1.7時間 (※18) (※19)			約4.6時間 (※18) (※19)
外形寸法 (突起部含まず)	約380.5 (幅) × 254.0 (奥行) × 28.0 ~ 56.9 (高さ) mm	約380.5 (幅) × 254.0 (奥行) × 28.0 ~ 35.6 (高さ) mm			約380.5 (幅) × 254.0 (奥行) × 28.0 ~ 35.6 (高さ) mm	
質量 (※20)	約3.3kg		約3.0kg			約3.0kg
主な付属品	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●ワイヤレスマウス (USB接続) (※21) ●リモコン (※22) ●B-CASカード 他					●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) ●ワイヤレスマウス (USB接続) (※21) 他
	●バッテリーパック (大容量) (本体装着済み)		●バッテリーパック (本体装着済み)			—
保証 (海外保証(制限付)を含む)	あり (1年)					あり (1年)
主なアプリケーション	Microsoft® Office Home and Business 2010		Microsoft® Office Personal 2010			Microsoft® Office Home and Business 2010

- ※1. Windows® 7 Home Premium (SP1) では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。
- ※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。本機では8GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※7. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※8. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約16GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※9. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

- ※10. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。
- ※11. 2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。
- ※12. 内蔵のTVチューナーでBS (デジタル放送/アナログ放送) やCS (デジタル放送/アナログ放送) を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。
- ※13. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※14. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※15. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※16. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※17. バッテリーパックは消耗品です。
- ※18. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
- ※19. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります
- ※20. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※21. 電池 (単3形) 1個付属。
- ※22. 電池 (単4形) 2個付属。



モデル名/型番	D711/T9CW (リュクスホワイト) PD711T9CBFW	D711/T9CB (プレシヤスブラック) PD711T9CBFB	D711/T9CR (シャイニーレッド) PD711T9CBFR	D711/T7CW (リュクスホワイト) PD711T7CBFW	D711/T7CB (プレシヤスブラック) PD711T7CBFB	D711/T7CR (シャイニーレッド) PD711T7CBFR	D711/T5CW (リュクスホワイト) PD711T5CSFW	D711/T5CB (プレシヤスブラック) PD711T5CSFB	D711/T5CR (シャイニーレッド) PD711T5CSFR
プレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)								
CPU	インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサ			インテル® Core™ i5-2410M プロセッサ			次世代 新CPU インテル® Pentium® プロセッサ		
チップセット	モバイル インテル® HM65 Expressチップセット								
映像専用プロセッサ	TOSHIBA Quad Core HD Processor (SpursEngine™)			—					
メモリ	標準/最大 4GB (2GB×2)/8GB (※3)								
	仕様 PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)								
表示機能	ディスプレイ 21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView液晶 1,920×1,080ドット (※5) (※6)								
入力装置	本体キーボード 106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、ワイヤレス方式								
	マウス 横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス								
補助記憶装置	ハードディスク 2TB (5,900rpm、Serial ATA対応) (※7)			1TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※7)					
	光学ドライブ ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		
通信機能	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)								
	無線LAN (※8) IEEE802.11b/g/n準拠 (※9)								
TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 (※10)						地上デジタルTVチューナー×1 (※11)		
サウンド機能 (※12)	ONKYO®製ステレオスピーカー、モノラルマイク								
主なインターフェース	●USB2.0×4 (※13) ●USB3.0×2 (※14) ●LAN (RJ45) ×1 ●HDMI入力端子×1 (※15) ●D4映像入力端子×1 (※16)								
Webカメラ	有効画素数 約130万画素								
外形寸法 (突起部含まず)	約531 (幅) ×190 (奥行) ×405 (高さ) mm								
質量 (※17)	約8.5kg								
主な付属品	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●リモコン (※18) ●ワイヤレスキーボード (※19) ●横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス (※20) ●B-CAS カード 他								
	Adobe® Premiere® Elements 8 インストール用DVD								
保証	あり (1年) (※21)								
主なアプリケーション	Microsoft® Office Home and Business 2010								
	Adobe® Premiere® Elements 8								

※1. Windows® 7 Home Premiumでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
 ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
 ※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。
 ※4. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
 ※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 ※6. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
 ※7. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約15GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
 ※8. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
 ※9. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES)/WPA2 (AES) に設定する必要があります。
 ※10. 内蔵のTVチューナーで地上アナログ放送、BS/CS (アナログ) 放送を視聴することはできません。

※11. 内蔵のTVチューナーでBS (デジタル放送/アナログ放送) やCS (デジタル放送/アナログ放送) を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。
 ※12. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
 ※13. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
 ※14. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
 ※15. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。
 ※16. D4映像入力端子に接続した映像やL/R音声入力端子に接続した音声を、Windows®上で表示/取り込みを行うことはできません。
 ※17. 主な付属品を含みません。
 ※18. 電池 (単4形) 2個付属。
 ※19. 電池 (単3形) 2個付属。
 ※20. 電池 (単3形) 1個付属。
 ※21. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。

dynabook T351 

モデル名/型番		T351/57CW (リュクスホワイト) PT35157CBFW	T351/57CR (モデナレッド) PT35157CBFR	T351/57CB (プレジヤスブラック) PT35157CBFB	T351/46CW (リュクスホワイト) PT35146CSFW	T351/46CR (モデナレッド) PT35146CSFR	T351/46CB (プレジヤスブラック) PT35146CSFB	T351/34CW (リュクスホワイト) PT35134CSFW	T351/34CR (モデナレッド) PT35134CSFR	T351/34CB (プレジヤスブラック) PT35134CSFB
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2) (※3) Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)								
CPU		インテル® Core™ i5-2410M プロセッサ						次世代 新CPU インテル® Pentium® プロセッサ		
チップセット		モバイルインテル® HM65 Expressチップセット								
メモリ	標準/最大	4GB (2GB×2)/8GB (※4)								
	仕様	PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※5)								
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6) (※7)								
入力装置	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)								
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド								
	マウス	ワイヤレスマウス (USB接続)						—		
補助記憶装置	ハードディスク	750GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※8)			640GB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※8)					
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)					
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)			100Base-TX/10Base-T (自動認識)					
	無線LAN (※9)	IEEE802.11b/g/n準拠 (※10)								
サウンド機能 (※11)		ステレオスピーカー								
主なインターフェース		●USB2.0×2 (※12) ●USB3.0×1 (※13) ●LAN (RJ45) ×1 ●HDMI出力端子×1 (※14)			●USB2.0×3 (※12) ●LAN (RJ45) ×1					
電源	バッテリー駆動時間 (※15)	約2.3時間 (※16) (※17)						約2.1時間 (※16) (※17)		
外形寸法 (突起部含まず)		約380.0 (幅) ×250.0 (奥行) ×27.7~37.5 (高さ) mm								
質量 (※18)		約2.4kg								
主な付属品		●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) 他 ●ワイヤレスマウス (USB接続) (※19)								
保証 (海外保証 (制限付) を含む)		あり (1年)								
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010								

※1. Windows® 7 Home Premium (SP1) では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1) を選択した場合は、リカバリーが必要です。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。

※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1) では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※7. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。

※8. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約16GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※9. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※10. 2.4GHz帯無線LANで利用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※11. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※12. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※13. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※14. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※15. バッテリーパックは消耗品です。

※16. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

※17. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※18. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

※19. 電池 (単3形) 2個付属。

モデル名/型番		R731/38C PR73138CRJB	R731/37C PR73137CRFB	R731/36C PR73136CRFB	R731/16C PR73116CMFB
プレインストールOS		Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3)	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1)(※4)		
CPU		インテル® Core™ i7-2620M vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー	インテル® Core™ i3-2310M プロセッサー	
チップセット		モバイル インテル® QM67 Expressチップセット		モバイル インテル® HM65 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大	4GB (4GB×1)/8GB (※5)			2GB (2GB×1)/8GB (※6)
	仕様	PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※7)			
表示機能		ディスプレイ 13.3型ワイド (16:9) HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット (※8)			
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド			
補助記憶装置	SSD/HDD	128GB SSD (Serial ATA対応) (※9)	640GB HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) (※10)		320GB HDD (5,400rpm、Serial ATA対応) (※10)
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)			
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応) +intel® AMT7.0			
	無線LAN/WiMAX (※11)	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 IEEE802.16e-2005準拠 (※12) IEEE802.11a/b/g/n準拠 (※13)	インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE802.16e-2005準拠 (※12) IEEE802.11b/g/n準拠 (※14)		
	ワイヤレス・ディスプレイ (※11)	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 (※15)			
サウンド機能 (※16)		ステレオスピーカー、モノラルマイク			
主なインターフェース		●USB3.0×1 (※17) ●USB2.0×2 (うち1つは、eSATAと共用) (※18) ●eSATA×1 (USB2.0と共用) (※18) ●LAN (RJ45) ×1 ●HDMI出力端子×1 (※19)			
Webカメラ		有効画素数 約30万画素			
セキュリティ機能		指紋センサー (スライド方式)、TPMセキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー駆動時間 (※20)	バッテリーパック62AA装着時:約13.0時間 (※21) (※22) バッテリーパック92AA (オプション) 装着時:約18.0時間 (※21) (※22)		バッテリーパック62AA装着時:約11.0時間 (※21) (※22) バッテリーパック92AA (オプション) 装着時:約16.0時間 (※21) (※22)	
		外形寸法 (突起部含まず)		バッテリーパック62AA装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~26.6(高さ)mm バッテリーパック92AA (オプション) 装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~42.8(高さ)mm	
質量 (※23)		バッテリーパック62AA装着時:約1.41kg バッテリーパック92AA (オプション) 装着時:約1.56kg	バッテリーパック62AA装着時:約1.49kg バッテリーパック92AA (オプション) 装着時:約1.64kg	バッテリーパック62AA装着時:約1.39kg バッテリーパック92AA (オプション) 装着時:約1.54kg	
主な付属品		●バッテリーパック62AA (本体装着済み) ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他			
保証 (海外保証 (制限付) を含む)		あり (1年)			
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010			

※1. プレインストールされているOSのみサポートいたします。

※2. 初回起動時にWindows® 7 Professional 64 ビット版 (SP1) を選択した場合は、リカバリーが必要です。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。

※3. Windows® 7 Professional 32 ビット版 (SP1) およびWindows® 7 Professional 64 ビット版 (SP1) は、Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。

※4. Windows® 7 Home Premium (SP1) では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※5. あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、4GBのメモリ (オプション) を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32 ビット版 (SP1) では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※6. あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。

※7. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※8. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※9. SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約15GB使用しています。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※10. HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約14GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※11. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※12. IEEE802.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

※13. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。5GHz帯無線LANは、電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※14. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※15. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送などコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。

※16. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※17. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※18. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※19. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※20. バッテリーパックは消耗品です。

※21. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

※22. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※23. バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。



モデル名/型番		N300/02CC (カカオブラウン) PN30002CNVC	N300/02CG (ライムグリーン) PN30002CNVG	N300/02CD (パッションオレンジ) PN30002CNVD
プレインストールOS		Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)		
CPU		インテル® Atom™ プロセッサー N570		
チップセット		モバイル インテル® NM10 Expressチップセット		
メモリ	標準/最大	1GB (1GB×1) / 2GB (※3)		
	仕様	PC3-5300 (DDR3-667) 対応 SDRAM		
表示機能	ディスプレイ	10.1型ワイド WSVGA TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,024×600ドット (※4) (※5)		
入力装置	キーボード	85キー (JIS配列準拠)		
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド		
補助記憶装置	ハードディスク	250GB (5,400rpm, Serial ATA対応) (※6)		
通信機能	LAN	100Base-TX/10Base-T (自動認識)		
	無線LAN (※7)	IEEE802.11b/g/n準拠 (※8)		
サウンド機能 (※9)		harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク		
主なインターフェース		●USB2.0×3 (※10) ●LAN (RJ45) ×1		
Webカメラ		有効画素数 約30万画素		
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		
電源	バッテリー駆動時間 (※11)	標準バッテリーパック装着時: 約3.6時間 (※12) (※13) バッテリーパック62Y (オプション) 装着時: 約9.0時間 (※12) (※13)		
外形寸法 (突起部含まず)		標準バッテリーパック装着時: 約262.0 (幅) × 190.0 (奥行) × 16.6~35.5 (高さ) mm バッテリーパック62Y (オプション) 装着時: 約262.0 (幅) × 190.0 (奥行) × 16.6~35.5 (高さ) mm		
質量 (※14)		標準バッテリーパック装着時: 約1.20kg バッテリーパック62Y (オプション) 装着時: 約1.36kg		
主な付属品		●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック (本体装着済み) 他		
保証 (海外保証 (制限付) を含む)		あり (1年)		
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版		

※1. Windows® 7 Starter SP1では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取りはずし、2GBのメモリ (オプション) を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、最大2GBまでです。

※4. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※5. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※6. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリ領域として約7GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリ領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※7. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※8. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※9. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※10. USB1.1/2.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※11. バッテリーパックは消耗品です。

※12. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

※13. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※14. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。