



モデル名 型番		T953/T8J (クレセントゴールド) PT953T8JBMG
プレインストールOS		Windows 8 64ビット(※1)(※2) Windows 8
CPU		第4世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー
メモリ	標準/最大	8GB(4GB×2)/16GB(※3)
	仕様	PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4)
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) FHD TFTカラーClear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※5)(※6)
入力装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※7)
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル
	マウス	Bluetooth® マウス(光学式)
補助記憶装置	ハイブリッドドライブ	1TBハイブリッドドライブ(HDD<5,400rpm、Serial ATA対応) + NAND型フラッシュメモリ(※8)(※9)
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)
	無線LAN(※10)	IEEE802.11a/b/g/n準拠(※11)
	Bluetooth(※10)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※12)(※13)
TVチューナー		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2
サウンド機能(※14)(※15)		harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク
主なインターフェース		USB3.0×2(※16)、USB2.0×2(※17)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※18)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1
Webカメラ		有効画素数 約200万画素
電源	バッテリー駆動時間(※14)(※19)	約3.4時間(※20)(※21)
外形寸法(突起部含まず)		約377.7(幅)×244.3(奥行)×30.2(高さ)mm
質量		約2.5kg(※22)
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(※23)、Bluetooth® マウス(光学式)(※24)、B-CAS カード 他 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD
保証		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11

- ※1. Windows 8 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。
- ※4. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※6. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※7. 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上。
- ※8. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。リカバリー領域として約19GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※9. NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。
- ※10. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

- ※11. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52、W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※12. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
- ※13. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。
- ※14. ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合やTV番組の録画を行う場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※15. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※16. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※17. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※18. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※19. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様で自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※20. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)(<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。
- ※21. バッテリー駆動時間は、使用環境により異なります。
- ※22. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。
- ※23. 電池(単4形)2個付属。
- ※24. 電池(単3形)2個付属。